

HEIKO



Zapewnij komfort
w miejscach, gdzie
spędzasz swój czas

CENNIK

Systemy klimatyzacji
Pompy ciepła

Ceny obowiązują od 17 lutego 2025 r.

heiko.pl

MARKA HEIKO

Heiko to marka stworzona z myślą o rozwijającym się rynku, której potencjał umożliwia ciągłe wdrażanie najnowocześniejszych technologii. Urządzenia wyróżniają się wysoką energooszczędnością, inteligentnym sterowaniem Wi-Fi oraz prostym i szybkim montażem. Ich nowoczesny i minimalistyczny design wpasuje się w każdą aranżację.



KOMFORT


Systemy klimatyzacji i pomp ciepła Heiko są wyposażone w inteligentne funkcje sterowania, które umożliwiają dopasowanie pracy systemów do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu nie tylko skutecznie chłodzą i ogrzewają pomieszczenia, ale także zapewniają komfort Użytkownikowi.



SPLIT



MULTI SPLIT



POMPY CIEPŁA

Ekologiczne rozwiązania

Marka Heiko dba o minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne. Zastosowany w urządzeniach czynnik chłodniczy R32 gwarantuje wysoką wydajność systemów, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko. Stanowi to ważny krok w kierunku ekologicznych rozwiązań dla systemów klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

O wysokiej jakości urządzeń Heiko świadczy obecność pomp ciepła THERMAL i THERMAL Plus na liście ZUM. Włączenie tych pomp do zestawienia daje możliwość skorzystania z dotacji, jak również gwarantuje długoterminowe oszczędności na rachunkach za ogrzewanie, dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.



R32
GWP - 675

5
LAT
GWARANCJI


czyste powietrze
zdrowy wybór

**CICHA
PRACA**

A+++

**LISTA
ZUM**



KLIMATYZATORY SPLIT



Klimatyzatory ścienne ROSA White* | biały połysk



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza SMART



Kontrola przepływu
powietrza **



Cicha praca

Model (j. wew./ j. zew.)	JS025-RW/JZ025-R1	JS035-RW/JZ035-R1	JS050-RW/JZ050-R1	JS062-RW/JZ062-R1
Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.1)	3.2 (0.8-3.5)	4.8 (1.3-5.4)	6.2 (1.3-7.4)
Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]	2.8 (0.8-3.3)	3.6 (0.8-3.9)	4.8 (1.3-5.4)	6.3 (1.4-7.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	705/193/265	705/193/265	875/212/304	975/220/318
Wymiary (j. zew) [mm]	660/245/463	700/245/544	800/280/553	800/280/553
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500/470	550/500	730/730	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/35/31/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	51	52	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	15/10	15/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto]	640	650	940	1 190
	HEI00394	HEI00395	HEI00396	HEI00397
Cena j. zew. [PLN netto]	1 350	1 460	2 180	3 060
	JZ025-R1	JZ035-R1	JZ050-R1	JZ062-R1
	HEI00402	HEI00403	HEI00404	HEI00405
Cena kompletu [PLN netto]	1 990	2 110	3 120	4 250
j. wew., j. zew., sterownik, moduł Wi-Fi				

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory ścienne ROSA Black* | czarny połysk



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza SMART



Kontrola przepływu
powietrza **



Cicha praca

Model (j. wew./ j. zew.)	JS025-RB/JZ025-R1	JS035-RB/JZ035-R1	JS050-RB/JZ050-R1	JS062-RB/JZ062-R1
Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.1)	3.2 (0.8-3.5)	4.8 (1.3-5.4)	6.2 (1.3-7.4)
Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]	2.8 (0.8-3.3)	3.6 (0.8-3.9)	4.8 (1.3-5.4)	6.3 (1.4-7.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	705/193/265	705/193/265	875/212/304	975/220/318
Wymiary (j. zew) [mm]	660/245/463	700/245/544	800/280/553	800/280/553
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500/470	550/500	730/730	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/35/31/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	51	52	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	15/10	15/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto]	830	840	1 260	1 480
	HEI00398	HEI00399	HEI00400	HEI00401
Cena j. zew. [PLN netto]	1 350	1 460	2 180	3 060
	JZ025-R1	JZ035-R1	JZ050-R1	JZ062-R1
	HEI00402	HEI00403	HEI00404	HEI00405
Cena kompletu [PLN netto]	2 180	2 300	3 440	4 540
j. wew., j. zew., sterownik, moduł Wi-Fi				

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory ścienne BRISA* | biały połysk



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza SMART



Kontrola przepływu
powietrza **




Cicha praca

Model (j. wew./ j. zew.)	JS025-C2/JZ025-C2	JS035-C2/JZ035-C2	JS050-C2/JZ050-C2	JS068-C2/JZ068-C2
Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.0)	3.2 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)	6.8 (2.2-8.5)
Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]	2.8 (0.8-3.2)	3.4 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)	6.8 (2.4-9.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1008/225/318
Wymiary (j. zew) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500	550	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	48/44/38/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena kompletu [PLN netto]	JS025-C2/JZ025-C2	JS035-C2/JZ035-C2	JS050-C2/JZ050-C2	JS068-C2/JZ068-C2
j. wew., j. zew., sterownik, moduł Wi-Fi	HEI00053	HEI00054	HEI00055	HEI00348
	1 990	2 090	3 290	4 390

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczną żaluzją góra-dół.



Klimatyzatory ścienne QIRA* | biały połysk



Jonizator



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza SMART



Kontrola przepływu
powietrza **

Model (j. wew./ j. zew.)	JS025-QW2/JZ025-Q2	JS035-QW2/JZ035-Q2	JS050-QW2/JZ050-Q2
Wydajność (chłodzenie) nom (min-max) [kW]	2.6 (0.8-3.0)	3.5 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)
Wydajność (grzanie) nom (min-max) [kW]	2.8 (0.8-3.2)	3.5 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Wymiary (j. zew) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto]	JS025-QW2	JS035-QW2	JS050-QW2
	HEI00349	HEI00350	HEI00351
	870	890	1 470
Cena j. zew. [PLN netto]	JZ025-Q2	JZ035-Q2	JZ050-Q2
	HEI00352	HEI00353	HEI00354
	1 640	1 720	2 320
Cena kompletu [PLN netto]			
j. wew., j. zew., sterownik, moduł Wi-Fi	2 510	2 610	3 790

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczną żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory kasetonowe

o 4-stronnym przepływie powietrza, maskownica 700 x 700 mm



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza SMART



Kontrola przepływu
powietrza **



Cicha praca

Model (j. wew./ j.zew.)	CA035-A1/JZ035-A1 lub JZ035-A2	CA050-A1/JZ050-A2
Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]	3.5 (0.9-4.5)	5.0 (1.8-5.8)
Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]	4.0 (1-4.8)	5.5 (2-6.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1f/230V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-700HE4) [mm]	700/700/60	700/700/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30	42/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Cena j. wew. [PLN netto]	CA035-A1 HEI00035 1 760	CA050-A1 HEI00036 1 840
Cena j. zew. [PLN netto]	JZ035-A1 lub JZ035-A2 HEI00033 lub HEI00356 2 570	JZ050-A2 HEI00357 3 470
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-NRS01 HEI00086 170	YR-NRS01 HEI00086 170
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-700HE4 HEI00040 470	PB-700HE4 HEI00040 470
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	4 970	5 950

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.





Klimatyzatory kasetonowe

o obwodowym przepływie powietrza, maskownica 950 x 950 mm

HEIKO



Obwodowy przepływ powietrza



Wysoka energooszczędność



Przepływ powietrza SMART



Kontrola przepływu powietrza **



Cicha praca

Model (j. wew./ j.zew.)	CA070-A1/JZ070-A1	CA100-A1/JZ100-A1
Wydajność (chłodzenie) nom(min-max) [kW]	7.1 (2-7.3)	9.2 (2.5-10.0)
Wydajność (grzanie) nom(min-max) [kW]	8.0 (2.5-8)	10.2 (3.0-10.5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A+/A
Zasilanie (j.zew.)	1f/220-240V/50/60Hz	1f/220-240V/50/60Hz
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/204	840/840/246
Wymiary (maskownica PB-950HE4) [mm]	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j.zew) [mm]	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Cena j. wew. [PLN netto]	CA070-A1 HEI00043 2 210	CA100-A1 HEI00038 3 660
Cena j. zew. [PLN netto]	JZ070-A1 HEI00045 4 820	JZ100-A1 HEI00037 7 210
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-NRS01 HEI00086 170	YR-NRS01 HEI00086 170
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950HE4 HEI00028 810	PB-950HE4 HEI00028 810
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	8 010	11 850

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.
** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.



Klimatyzator przenośny



Pełna kontrola



4 tryby pracy



Funkcja Swing



Timer

Model	AM-H12C4A4
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.4
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8
Zasilanie	1f/220-240V/50Hz
Wymiary [mm]	452/793,7/402,5
Waga [kg]	32
Przepływ powietrza [m³/h]	450/310/180
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]	64/55/46
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	64
Czynnik chłodniczy	R290
Sterownik bezprzewodowy	w standardzie
Cena urządzenia [PLN netto]	AM-H12C4A4 HEI00406 1 800

* W standardzie znajdują się akcesoria takie jak: pilot bezprzewodowy, rura harmonijka i dysza płaska.
** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.

SYSTEMY MULTI SPLIT R32



Jednostki zewnętrzne MULTI SPLIT



Czynnik R32



Technologia inwerterowa



Automatyczne odszranianie



Silnik DC



Hydrofilowa folia aluminiowa

Model (j.zew.)	M2T050-D2	M3T070-D1	M5T100-D1
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	3	5
Moc chłodnicza nom [kW]	5.0	6.2	9.5
Moc grzewcza nom [kW]	5.7	6.8	10.0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50/60Hz	1f/220-240V/50/60Hz
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	890/340/700	920/372/760
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	53	55
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [ca]	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów/roznica poziomów [m]	30/15	60/25	80/25
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	30	40
Cena j. zew. [PLN netto]	3 820	5 990	8 020



Klimatyzatory ścienne ROSA White* | biały połysk



Sterowanie Wi-Fi



Wysoka energooszczędność



Przepływ powietrza SMART



Kontrola przepływu powietrza **




Cicha praca

Model (j. wew.)	JS025-RW	JS035-RW	JS050-RW
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.2	4.8
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8	3.6	4.8
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500/470	550/500	730/730
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/35/31/20	44/40/35/28
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	705/193/265	705/193/265	875/212/304
Waga [kg]	6.7	6.7	10.0
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [ca]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
Cena j. wew. [PLN netto] + Pilot bezprzewodowy i moduł Wi-Fi	640	650	940

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół i prawo-lewo.

**HEIKO**

Klimatyzatory ścienne ROSA Black* | czarny połysk

**Sterowanie
Wi-Fi****Wysoka
energooszczędność****Przepływ
powietrza SMART****Kontrola przepływu
powietrza ******Cicha praca**

Model (j. wew.)	JS025-RB	JS035-RB	JS050-RB
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.2	4.8
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8	3.6	4.8
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500/470	550/500	730/730
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/35/31/20	44/40/35/28
Wymiary (szer./gt./wys.) [mm]	705/193/265	705/193/265	875/212/304
Waga [kg]	6.7	6.7	10.0
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
	JS025-RB	JS035-RB	JS050-RB
Cena j. wew. [PLN netto] + Pilot bezprzewodowy i moduł Wi-Fi	HEI00398	HEI00399	HEI00400
	830	840	1 260

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół i prawo-lewo.




Klimatyzatory ścienne BRISA* | biały połysk

**Sterowanie
Wi-Fi****Wysoka
energooszczędność****Przepływ
powietrza SMART****Kontrola przepływu
powietrza ******Cicha praca**

Model (j. wew.)	JS025-C2	JS035-C2	JS050-C2
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.2	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8	3.4	5.2
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	500	550	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28
Wymiary (szer./gt./wys.) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318
Waga [kg]	8,2	8,2	11,6
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
	JS025-C2	JS035-C2	JS050-C2
Cena j. wew. [PLN netto] + Pilot bezprzewodowy i moduł Wi-Fi	HEI00083	HEI00084	HEI00063
	690	730	1 020

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół.



Klimatyzatory ściennie QIRA* | biały połysk



Jonizator



Sterowanie
Wi-Fi



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza SMART



Kontrola przepływu
powietrza **

Model (j. wew.)	JS025-QW2	JS035-QW2	JS050-QW2
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	2.6	3.5	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	2.8	3.5	5.2
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Waga [kg]	8,3	8,3	11,6
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HAC01	YR-HAC01	YR-HAC01
	JS025-QW2	JS035-QW2	JS050-QW2
Cena j. wew. [PLN netto] + Pilot bezprzewodowy i moduł Wi-Fi	HEI00349	HEI00350	HEI00351
	870	890	1 470

* W standardzie moduł Wi-Fi - dedykowana Aplikacja Intelligent Air.

** Sterowanie automatyczne żaluzją góra-dół i prawo-lewo.



Klimatyzatory kasetonowe o 4-stronnym przepływie powietrza, maskownica 700 x 700 mm



Wysoka
energooszczędność



Przepływ
powietrza SMART



Kontrola przepływu
powietrza **



Cicha praca

Model (j. wew.)	CA035-A1	CA050-A1
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	3.5	5.0
Wydajność (grzanie) nom [kW]	4.0	5.5
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/420/350	700/600/500/400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/30/28	42/37/35/31
Wymiary jed. wew. (szer./gł./wys.) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-700HE4) [mm]	700/700/60	700/700/60
Waga [kg]	18,5	18,5
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
	CA035-A1	CA050-A1
Cena j. wew. [PLN netto]	HEI00035	HEI00036
	1 760	1 840
	YR-NRS01	YR-NRS01
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	HEI00086	HEI00086
	170	170
	PB-700HE4	PB-700HE4
Cena maskownicy [PLN netto]	HEI00040	HEI00040
	470	470
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., sterownik, maskownica	2 400	2 480

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.



Klimatyzatory kasetonowe

o obwodowym przepływie powietrza, maskownica 950 x 950 mm

HEIKO



Obwodowy przepływ powietrza



Wysoka energooszczędność



Przepływ powietrza SMART



Kontrola przepływu powietrza **



Cicha praca

Model (j. wew.)	CA070-A1
Wydajność (chłodzenie) nom [kW]	7.1
Wydajność (grzanie) nom [kW]	8.0
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/29/26
Wymiary jed. wew. (szer./gł./wys.) [mm]	840/840/204
Wymiary (maskownica PB-950HE4) [mm]	950/950/50
Waga [kg]	27
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [ca]	3/8 - 5/8
Cena j. wew. [PLN netto]	CA070-A1 HEI00043 2 210
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]*	YR-NRS01 HEI00086 170
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950HE4 HEI00028 810
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., sterownik, maskownica	3 190

* Do jednostki można dokupić również sterownik przewodowy YR-C01.

** Sterowanie automatyczne żaluzjami góra-dół.

AKCESORIA



PILOT/MASKOWNICA	MODEL	INDEKS	CENA [PLN NETTO]
Sterownik bezprzewodowy do jednostek kasetonowych	YR-NRS01	HEI00086	170
Sterownik przewodowy do jednostek kasetonowych	YR-C01	HEI00029	300
Maskownica o 4-stronnym przepływie do CA035-A1 i CA050-A1	PB-700HE4	HEI00040	470
Maskownica o obwodowym przepływie do CA070-A1 i CA100-A1	PB-950HE4	HEI00028	810

POMPY CIEPŁA



Pompy ciepła THERMAL Plus CO + CWU Monoblok z modułem hydraulicznym i wbudowanym zbiornikiem



Moduł hydrauliczny
– MONOBLOK ALL IN ONE



Dwa obiegi
grzewcze



Szeroki zakres
temperatur



Sterowanie
Wi-Fi



Nowoczesny
panel sterujący



Cicha
praca



Automatyczne
sterowanie pogodowe



Technologia
inwerterowa

Model		THERMAL Plus 6	THERMAL Plus 9	THERMAL Plus 12	THERMAL Plus 15	THERMAL Plus 19
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT=35°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT=55°C	A++	A++	A++	A++	A++
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany (-10°C)	LWT =35°C	4	6	8	12	16
	LWT =55°C	4	6	7	11	15
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	186,7	187,5	185,5	196,8	190,5
	LWT =55°C	133,2	129,9	129,3	130,2	130,11
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany	LWT=35°C	1827	2740	3879	4829	6953
	LWT=55°C	2809	3706	3910	7602	7750
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	[dB(A)]	44	39	44	44	44
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	[dB(A)]	52	54	52	58	61
Zasilanie jed. wew. (ilość żył x przekrój)	[mm²]	5x2,5	5x2,5	5x4	5x4	5x4
Zasilanie jed. zew. (ilość żył x przekrój)	[mm²]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x4	5x4
Wymiary jednostki wew. (wys. x szer. x gł.)	netto	1780x600x680/	1780x600x680/	1780x600x680/	1780x600x680/	1780x600x680/
	brutto	1960x650x750	1960x650x750	1960x650x750	1960x650x750	1960x650x750
Wymiary jednostki zew. (wys. x szer. x gł.)	netto	700x1010x370/	700x1010x370/	700x1010x370/	1400x1085x435/	1400x1085x435/
	brutto	730x1040x455	730x1040x455	730x1040x455	1450x1100x400	1450x1100x400
Marka sprężarki		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Czynnik chłodniczy	Typ / ilość gazu	[kg]	R32 / 0.9	R32 / 1.4	R32 / 1.8	R32 / 2,55
Wbudowany zbiornik	CWU	[l]	250	250	250	250
Cena [PLN netto]		THERMAL Plus 6	THERMAL Plus 9	THERMAL Plus 12	THERMAL Plus 15	THERMAL Plus 19
		HEI00080	HEI00081	HEI00082	HEI00094	HEI00095
		18 200	19 500	20 000	27 900	28 500

* Poprzez dedykowaną aplikację MyHeatPump.



Pompa ciepła THERMAL CO + CWU Monoblok z modułem hydraulicznym



Dwa obiegi grzewcze



Szeroki zakres temperatur



Sterowanie Wi-Fi



Nowoczesny panel sterujący



Cicha praca



Automatyczne sterowanie pogodowe



Technologia inwerterowa

Model		THERMAL 6	THERMAL 9	THERMAL 12	THERMAL 15	THERMAL 19	
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
	LWT =55°C	A++	A++	A++	A++	A++	
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany (-10°C)	LWT =35°C	4	6	8	12	16	
	LWT =55°C	4	6	7	11	15	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany	LWT =35°C	186,7	196,1	185,5	196,8	190,5	
	LWT =55°C	133,2	137,2	129,3	130,2	130,11	
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany	LWT =35°C	1827	2625	3879	4829	6953	
	LWT =55°C	2809	3676	3910	7602	7750	
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	[dB(A)]	44	34	44	44	44	
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	[dB(A)]	52	52	52	58	61	
Zasilanie jed. wew. (ilość żył x przekrój)	[mm ²]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x2,5	5x2,5	
Zasilanie jed. zew. (ilość żył x przekrój)	[mm ²]	3x2,5	3x2,5	3x4	5x4	5x4	
Wymiary jednostki wew. (wys. x szer. x gł.)	netto	570x550x260/	570x550x260/	570x550x260/	570x550x260/	570x550x260/	
	brutto	620x600x310	620x600x310	620x600x310	620x600x310	620x600x310	
Wymiary jednostki zew. (wys. x szer. x gł.)	netto	700x1010x370/	845x1165x370/	845x1165x370/	1450x1085x390/	1450x1085x390/	
	brutto	750x1060x420	900x1200x420	900x1200x420	1500x1185x400	1500x1185x400	
Marka sprężarki		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	
Czynnik chłodniczy	Typ / ilość gazu	[kg]	R32 / 0,9	R32 / 1,4	R32 / 1,8	R32 / 2,55	R32 / 2,6
			THERMAL 6	THERMAL 9	THERMAL 12	THERMAL 15	THERMAL 19
Cena [PLN netto]		HEI00077	HEI00078	HEI00079	HEI00089	HEI00090	
		14 200	15 500	16 000	23 900	24 500	

* Poprzez dedykowaną aplikację MyHeatPump.



Pompa ciepła POOL Pompa basenowa



Czynnik R32



Inteligentny sterownik



Niskie zużycie prądu



Możliwość sterowania przez aplikację

Model		POOL 5	POOL 7	POOL 9	POOL 11	POOL 15	
Temperatura powietrza 15°C / Temperatura wody 26°C	Wydajność	[kW]	5,4	6,7	8,7	10,8	14,7
	COP	-	6,5	6,6	7,8	7,7	7,9
Temperatura powietrza 26°C / Temperatura wody 26°C	Wydajność	[kW]	7,2	9,5	13,0	14,7	19,8
	COP	-	13,6	14,0	16,4	16,5	16,7
Wymiary jednostki zew. (WxHxD)	netto / brutto	[mm]	848 x 375 x 643 / 888 x 396 x 798	848 x 375 x 643 / 888 x 396 x 798	848 x 375 x 643 / 888 x 396 x 798	932 x 375 x 643 / 968 x 396 x 798	1129 x 395 x 743 / 1166 x 416 x 898
	Waga jedn. zew.	[kg]	41,5 / 43	43 / 45	47,5 / 50	54,5 / 57	68 / 72
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	[dB (A)]		50	51	52	54	54
Wymiennik ciepła po stronie wody	Typ		Titanowy wymiennik ciepła				
Marka sprężarki			GMCC	GMCC	GMCC	MITSUBISHI	GMCC
Czynnik chłodniczy	Typ / ilość gazu	[kg]	R32 / 0,3	R32 / 0,45	R32 / 0,6	R32 / 0,65	R32 / 1
Maksymalna pojemność basenu *		[m ³]	15~30	22~43	30~56	34~68	45~85
			POOL 5	POOL 7	POOL 9	POOL 11	POOL 15
Cena [PLN netto]		HEI00071	HEI00072	HEI00073	HEI00074	HEI00076	
		7 570	8 030	9 360	11 240	15 020	

* Obliczono dla basenu prywatnego zagłębionego zastąpionego nakryciem bąbelkowym.

1/2025

Generalny Dystrybutor marki Heiko – IGLOTECH Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany cen urządzeń. Cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.



HEIKO

**Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła HEIKO**

IGLOTECH Sp. z o.o.

Ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn

Tel. +48 782 887 887

www.heiko.pl